



OFERTA SPECIALA

Masina de șanfrenat tevi - RIDGID B500

Nr. crt.	Descriere	Pret unitar EUR
1.	<p data-bbox="296 611 1273 680">Dispozitiv portabil de șanfrenat B-500, cu cap de tăiere la 37,5°, cod 49303 (230 V, CE)</p>  <p data-bbox="296 1330 1254 1509">Dispozitivul de șanfrenare pentru conducte B-500 ce poate fi transportat asigură o șanfrenare de înaltă calitate în 45 de secunde* fără flacără sau scântei. Design-ul compact asigură montajul rapid pe conducte de 4" și pe pereți cu o grosime maximă de 1/2" și garantează o șanfrenare uniformă printr-o singură cursă.</p> <p data-bbox="296 1518 475 1547">Caracteristici</p> <p data-bbox="296 1556 384 1585">Viteză Pregătiți și realizați șanfrenarea unei conducte cu diametrul de 10" din lista 40 în 45 de secunde! Conducta este rece la atingere imediat după procedura de șanfrenare.</p> <p data-bbox="296 1594 1299 1664">Uniformitate Unghiul precis de șanfrenare din jurul diametrului conductei permite un număr optim de curse. Lățime reglabilă a suprafeței de contact între 0" și 3/16" pentru a se potrivi cu cerințele sudorilor. Produce o suprafață finisată mecanic mulțumită celor 6 inserții de tăiere ce pot fi înlocuite și care funcționează simultan.</p> <p data-bbox="296 1673 1299 2132">Simplitate Configurare și utilizare rapide. Sistemul de prindere brevetat fixează ferm instrumentul pe conductă. Monitorizare rapidă cu indicatoare cu led pentru performanțe de tăiere optime.</p>	3.970,00



VIGRA Marketing & Services S.R.L.

Sediul social: Bucuresti CP 061079, sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 55
Pct de lucru: Bucuresti, sector 1, Str. Stefan Negulescu nr. 34, etaj 3, CP 011654
Tel: (+40-21) 233.33.34; 233.33.35; 233.33.36; Fax: (+40-21) 233.33.37
Bucuresti: 0372.755.717, Cluj-Napoca: 0723.258.524, Timisoara: 0722.366.341
E-mail: office@vigra.ro ; www.vigra.ro



	Funcționare fără scânteii. Specificatii tehnice: <ul style="list-style-type: none">• Capacitate: țevi cu diametrul mai mare de 3." (100 mm); tablă plană de oțel carbon și inoxidabil• Grosime perete țevă/ foaie tablă: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm)• Unghi de șanfrenare: 37.5° (standard, inclus), 30° & 45° (capete de tăiere opționale)• Cap de tăiere: pretabil pentru majoritatea oțelurilor carbon și inoxidabile*• Lățime cordon de sudură: 0-3/16" (4,8 mm) in pași de aproximativ 1/32" (0,8 mm)• Tipul motorului: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal• Viteza de lucru: 950 RPM cand nu este in sarcină• Masa: 24 kg• Dimensiuni constructive: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × l × I)• Kit standard: dispozitiv de șanfrenat, coarbă, cap de tăiere de 37,5°, 6 plăcuțe cu 4 fețe de tăiere, șurubelniță dinamometrică, șuruburi	
2.	Cap de tăiere la 37,5° cu 6 plăcuțe, un lubrifiant, 8 șuruburi, cod 48863	1.062,00
3.	Cap de tăiere la 30° cu 6 plăcuțe, un lubrifiant, 8 șuruburi, cod 48858	1.062,00
4.	Cap de tăiere la 45° cu 6 plăcuțe, un lubrifiant, 8 șuruburi, cod 48868	1.062,00
5.	Cutie cu 6 plăcuțe, un lubrifiant, 2 șuruburi, cod 48873	354,00
6.	Lubrifiant, cod 48883	3,68

Conditii de pret: Preturile nu contin TVA si se calculeaza in RON la cursul BNR din data facturarii.

Conditii de livrare: din stoc RIDGID (depozit Belgia) in limita disponibilului .