

1. MASINI DE GAURIT ASy 630 (pana la 4mm)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	200 Watt
Putere la iesire	90 Watt
Viteza, sarcina maxima	2.400 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	5.000 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	0,90 kg
Capacitate in otel Ø	4mm
Capacitate in Al Ø	6mm
Capacitate in lemn Ø	8mm

Acest set include:

1 mandrina cu sistem de prindere rapida, pana la Ø 6mm



ASye 636 (pana la 6mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	320 Watt
Putere la iesire	180 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 2.150 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 4.080 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	1,20 kg
Capacitate in otel Ø	6mm
Capacitate in Al Ø	8mm
Capacitate in lemn Ø	12mm

Acest set include:

1 mandrina cu sistem de prindere rapida, pana la Ø 8mm



ASke 636 (pana la 10mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	320 Watt
Putere la iesire	180 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 830 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 1.570 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	1,25 kg
Capacitate in otel Ø	10mm
Capacitate in Al Ø	15mm
Capacitate in lemn Ø	20mm

Acest set include:

1 mandrina cu sistem de prindere rapida, pana la Ø 10mm



ASkeu 636 (pana la 8mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	300 Watt
putere la iesire	145 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 780 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 1.410 R.P.M.
Cablu cu stecher	5 metri
Greutate neta	1,20 kg
Capacitate in otel Ø	8mm
Capacitate in Al Ø	12mm
Capacitate in lemn Ø	20mm

Acest set include:

1 mandrina cu sistem de prindere rapida si sistem de siguranta, pana la Ø 10mm



DSke 636 (pana la 10mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	320 Watt
Putere la iesire	180 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 460/0 - 1.100 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 870/0 - 2.100 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	1,50 kg
Capacitate in otel Ø	10/6mm
Capacitate in Al Ø	15/10mm
Capacitate in lemn Ø	2516mm

Acest set include:

1 mandrina cu sistem de prindere rapida, pana la Ø 10mm



DSkeu 636 (pana la 10mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	300 Watt
Putere la iesire	145 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 430/0 - 1.050 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 770/0 - 1.900 R.P.M.
Cablu cu stecher	5 meter
Greutate neta	1,50 kg
Capacitate in otel Ø	10/6mm
Capacitate in Al Ø	15/10mm

Acest set include:

1 mandrina cu sistem de prindere rapida, pana la Ø 10mm



DSeu 638 (pana la 13mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	450 Watt
Putere la iesire	230 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 470/0 - 1.400 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 840/0 - 2.250 R.P.M.
Cablu cu stecher	5 metri
Greutate neta	1,85 kg
Capacitate in otel Ø	13/8mm
Capacitate in Al Ø	20/13mm

Acest set include:

- 1 mandrina cu sistem de prindere rapida si sistem de siguranta, pana la Ø 13mm
- 1 maner aditional



DSceu 638 (pana la 16mm in piatra)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	450 Watt
Putere la iesire	230 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 700/0 - 1.800 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 1.100/0 - 2.800 R.P.M.
Batai	0 - 14.000/0 - 36.000 R.P.M.
Cablu cu stecher	5 m
Greutate neta	2,00 kg
Capacitate in otel Ø	13mm
Capacitate in piatra Ø	16mm
Capacitate in lemn Ø	30mm
Acest set include:	
1 mandrina rezistenta la impact, cu sistem de prindere rapida si sistem de siguranta, pana la Ø 13mm	
1 maner aditional	
1 stop adancime	



ASz 648 a (pana la 16mm)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	740 Watt
Putere la iesire	460 Watt
Viteza, sarcina maxima	420 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	700 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	2,9 kg
Capacitate in otel Ø	13mm
Capacitate in Al Ø	20mm
Capacitate in lemn Ø	30mm
Acest set include:	
1 mandrina cu sistem rapide de prindere Ø 3 - 16mm	
1 maner aditional	



ASze 648 a (pana la 16mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	740 Watt
Putere de iesire	460 Watt
Viteza, sarcina maxima	0-420 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	330-700 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	3,00 kg
Capacitate in otel Ø	16mm
Capacitate in Al Ø	20mm
Capacitate in lemn Ø	38mm

Acest set include:

- 1 mandrina cu sistem de prindere rapid Ø 3 - 16mm
- 1 maner aditional



DS 648 (pana la 16mm)

Speificatii tehnice

Putere nominala	740 Watt
Putere la iesire	460 Watt
Viteza, sarcina maxima	360/860 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	600/1.400 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	3,30 kg
Capacitate in otel Ø	16/10mm
Capacitate in Al Ø	20/15mm
Capacitate in lemn Ø	40/25mm

Acest set include:

- 1 mandrina cu sistem de prindere rapida Ø 3 - 16mm
- 1 maner aditional



DSe 648 (pana la 16mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	740 Watt
Putere la iesire	460 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 360/0 - 860 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	260 - 600/640 - 1.400 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	3,40 kg
Capacitate in otel Ø	16/10mm
Capacitate in Al Ø	20/15mm

Acest set include:

- 1 mandrina cu sistem de prindere rapida Ø 3 - 16mm
- 1 maner aditional



DSk 658-1 (pana la 23mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	720 Watt
Putere la iesire	480 Watt
Viteza, sarcina maxima	200/420 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	360/770 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	6,10 kg
Capacitate in otel Ø	23/13mm
Capacitate in Al Ø	28/20mm
Capacitate in lemn Ø	45/30mm

Acest set include:

- 1 maner aditional
- 1 bloc extractor



DSke 658-1 (pana la 23mm)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	720 Watt
Putere la iesire	480 Watt
Viteza, sarcina maxima	100 - 200/240 - 420 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	150 - 360/330 - 770 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	6,40 kg
Capacitate in otel Ø	23/13mm
Capacitate in Al Ø	28/20mm
Capacitate in lemn Ø	45/30mm
Acest set include:	
1 maner aditional	
1 bloc extractor	



DSke 672 (pana la 26mm)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	1050 Watt
Putere la iesire	650 Watt
Viteza, sarcina maxima	110 - 185/220 - 370 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	120 - 270/240 - 540 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	9,5 kg
Capacitate in otel Ø	26/19mm
Capacitate in Al Ø	32/23mm
Capacitate in lemn Ø	52/35mm
Acest set include:	
1 maner aditional	
1 bloc extractor	



DDSk 672 (pana la 32mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	1.050 Watt
Putere de iesire	650 Watt
Viteza, sarcina maxima	120/190/330/520 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	175/280/480/760 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	10 kg
Capacitate in otel Ø	32mm
Capacitate in Al Ø	40mm

Acest set include:

- 1 maner aditional
- 1 bloc extractor



DDSk 672-1 reversibile (pana la 32mm)

Specificatii tehnice	
Putere nominal	900 Watt
Putere de iesire	500 Watt
Viteza, sarcina maxima	100/150/260/420 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	170/250/450/700 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	10,30 kg
Capacitate in otel Ø	32mm
Capacitate in Al Ø	40mm
Acest set include:	
1 maner aditional	
1 bloc extractor	



ASq 672-1 (60 R.P.M.)

Specificatii tehnice

Putere nominala	900 Watt
Putere la iesire	500 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 60 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 100 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	10,60 kg
Capacitate in otel Ø	38mm
Alezare Ø	40mm
Expandare teava Ø	65mm
Filetare	M30

Acest set include:

- 1 maner aditional
- 1 bloc extractor
- 1 inel de prindere



2. STANDURI MAGNETICE PENTRU MASINI DE GAURIT

Mbs 16 (pana la 16mm)

Spacificatii tehnice	
Putere nominala	60 Watt
Priza	16 Amp.
Cablu cu stecher	4 metri
Greutate neta	8,00 kg
Burghiu spiral (cu mandrina)	16mm
Tarod	M12
Acest set include:	
1 centura de strangere/prindere	
2 chei	



MBS 23 F (pana la 23mm)

Spacificatii tehnice

Putere nominala	60 Watt
Priza	16 Amp.
Cablu cu stecher	4 metri
Greutate neta	14,50 kg
Capacitate max. in otel Ø Carotiera	12 - 65mm
Burghiu spiral (cu mandrina)	13mm
Burghiu spiral cu MK 3	23mm
Tarod	M20
Alezor Ø	23mm

Acest set include:

- 1 centura de strangere/prindere
- 2 chei



MBS 23 (pana la 23mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	60 Watt
Priza	16 Amp.
Cablu cu stecher	4 meter
Greutate neta	13,30 kg
Capacitate max. in otel Ø Carotiera	12 - 65mm
Burghiu spiral (cu mandrina)	13mm
Burghiu spiral cu MK 3	23mm
Tarod	M20
Alezor Ø	23mm

Acest set include:

- 1 centura de strangere
- 2 chei



MBS 32 F (pana la 32mm)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	130 Watt
Priza	16 Amp.
Cablu cu stecher	4 meter
Greutate neta	21,50 kg
Capacitate max. in otel Ø Carotiera	12 - 65mm
Burghiu spiral (cu mandrina)	16mm
Burghiu spiral cu MK 3	32mm
Tarod	M20
Alezor Ø	40mm
Acest set include:	
1 centura de prindere	
2 chei	



3. MASINI DE GAURIT UNGHIULARE

FEIN ASzxeu 636-1 (pana la 8mm)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	300 Watt
Putere de iesire	145 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 880 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 1.590 R.P.M.
Cablu cu stecher	5 metri
Greutate neta	1,45 kg
Surub Ø	5mm
Capacitate in otel Ø	8mm
Capacitate in Al Ø	12mm

Acest set include:

1 3 - mandrina universala pana la Ø 10mm



ASzx 648-1 (pana la 15mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	740 Watt
Putere de iesire	460 Watt
Viteza, sarcina maxima	360 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	600 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	3,60 kg
Capacitate in otel Ø	15mm
Capacitate in Al Ø	19mm

Acest set include:

1 maner aditional



4. MASINI DE GAURIT CU TALPA MAGNETICA

KBM 32 Q (pana la 32mm)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	700 Watt
Putere la iesire	450 Watt
Viteza, sarcina maxima	440 R.P.M.
Cablu cu stecher	4 metri
Greutate neta	10 kg
Capacitate max. in otel Ø Carotiera	12 - 32mm
Burghiu spiral (cu mandrina)	13mm
Tarod	M12
Adancime maxima de gaurire	50mm
Acest set include:	
1 cutie de depozitare	
1 pompa pentru lichid de racire	
1 centura de prindere	
1 carlig de intindere	
1 cheie mandrina	
1 adaptor QuickIN pentru M18 x 6 P 1.5	
2 punctatori de centraj	
1 set de chei	



KBM 50 Q (pana la 50mm)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	1.200 Watt
Putere la iesire	680 Watt
Viteza, sarcina maxima	260/520 R.P.M.
Cablu cu stecher	4 metri
Greutate neta	12 kg
Capacitate max. in otel Ø Carotiera	12 - 50mm
Burghiu spiral (cu mandrina)	20 (13)mm
Tarod	M16
Adancime maxima de taiere	50mm
Acest set include:	
1 cutie de depozitare	
1 pompa pentru lichid de racire	
1 centura de prindere	
1 carlig de intindere	
1 cheie de mandrina	
1 adaptor QuickIN pentru M18 x 6 P 1.5	
2 punctatori de centraj	
1 set chei	



KBM 52 U (pana la 50mm)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	1.200 Watt
Putere la iesire	640 Watt
Viteza, sarcina maxima	260/520 R.P.M.
Cablu cu stecher	4 metri
Greutate neta	13,7 kg
Capacitate max. in otel Ø Carotiera	12 - 50mm
Burghiu spiral (cu mandrina)	23 (16)mm
Tarod	M16
Adancime maxima de taiere	50mm
Acest set include:	
1 cutie de depozitare	
1 pompa pentru lichid de racire	
1 centura de prindere	
1 carlig de intindere	
1 cheie de mandrina	
1 adaptor QuickIN pentru M18 x 6 P 1.5	
2 punctatori de centraj	
1 set chei	



KBM 65 Q (pana la 65mm)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	1.460 Watt
Putere la iesire	650 Watt
Treapta de icetinire a vitezei SLOW	125/255 R.P.M.
Treapta de marire a vitezei FAST	250/510 R.P.M.
Cablu cu stecher	4 metri
Greutate neta	19,80 kg
Capacitate max. in otel Ø Carotiera	12 - 65mm
Burghiu spiral (cu mandrina)	13mm
Burghiu spiral cu MK 3	23mm
Acest set include:	
1 cutie de depozitare	
1 pompa pentru lichid de racire	
1 centura de prindere	
1 carlig de intindere	
1 bloc extractor	
1 cheie de mandrina	
1 adaptor QuickIN pentru M18 x 6 P 1.5	
2 punctatori de centraj	
1 set de chei	
1 aparatoare de protectie	



KBM 65 QF (pana la 65mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	1.460 Watt
Putere la iesire	650 Watt
Treapta de incetinire a vitezei SLOW	125/255 R.P.M.
Treapta de marire a vitezei FAST	250/510 R.P.M.
Cablu cu stecher	4 metri
Greutate neta	21 kg
Capacitate max. in otel Ø Carotiera	12 - 65mm
Burghiu spiral (cu mandrina)	13mm
Burghiu spiral cu MK 3	23mm

Acest set include:

- 1 cutie de depozitare
- 1 pompa pentru lichid de racire
- 1 centura de strangere
- 1 carlig de intindere
- 1 bloc extractor
- 1 cheie de mandrina
- 1 adaptor QuickIN pentru M18 x 6 P 1.5
- 2 punctatori de centraj
- 1 set de chei
- 1 aparatoare protectie



5. MASINI DE INSURUBAT/DESURUBAT CU ACUMULATOR

ABS 9 NiCd

Specificatii tehnice	
Curent/Tensiune	9,6V
Viteza, fara sarcina	0 - 600 R.P.M.
Mom max.de torsiune pentru insurubare usoara	9Nm
Mom max. de torsiune pentru insurubare grea	16Nm
Greutate cu baterie	1,4kg
Surub Ø	M5
Capacitate in otel Ø	10mm
Capacitate in lemn Ø	20mm
Acest set include:	
1 cutie portabila	
1 icarcator rapid ALG 20	
2 baterii (NiCd/1,3 Ah)	
1 curea de mana	
2 capete duble (in cruce PZ 2/PZ 3 si cheie PH 2/marime 6)	



ABS 9 NiMH

Specificatii tehnice

Curent/Tensiune	9,6V
Viteza, fara sarcina	0 - 600 R.P.M.
Mom. max. de torsiune la insurubare usoara	9Nm
Mom. max. de torsiune la insurubare grea	16Nm
Greutate cu baterie	1,4kg
Surub Ø	M5
Capacitate in otel Ø	10mm
Capacitate in lemn Ø	20mm

Acest set include:

- 1 cutie portabila
- 1 incarcator rapid ALG 20
- 2 baterii (NiMh/2,0 Ah)
- 1 curea de mana
- 2 capete duble (in cruce PZ 2/PZ 3 si cheie PH 2/marime 6)



ABS 12 NiCd

Specificatii tehnice

Curent/Tensiune	12V
Viteza, fara sarcina	0 - 400/0 - 1.400 R.P.M.
Moment max. de torsiune la insurubare usoara	19Nm
Moment max. de torsiune la insurubare grea	31Nm
Greutate cu baterie	2,0kg
Surub Ø	M8
Capacitate in otel Ø	13mm
Capacitate in lemn Ø	30mm

Acest set include:

- 1 cutie portabila
- 1 incarcator rapid ALG 20
- 2 baterii (NiCd/2,0 Ah)
- 1 curea de mana
- 2 capete (bits) duble (in cruce PZ 2/PZ 3 si cheie PH 2/marime 6)



ABS 12 NiMH

Specificatii tehnice

Curent/Tensiune	12V
Viteza , fara sarcina	0 - 400/0 - 1.400 R.P.M.
Mom. max de torsiune la insurubare usoara	19Nm
Mom. max de torsiune la insurubare grea	31Nm
Greutate cu baterie	2,0kg
Surub Ø	M8
Capacitate in otel Ø	13mm
Capacitate in lemnØ	30mm

Acest set include:

- 1 cutie portabila
- 1 incarcator rapid ALG 20
- 2 baterii (NiMh/3,0 Ah)
- 1 curea de mana
- 2 capete(bits) duble (in cruce PZ 2/PZ 3 si cheie PH 2/marime 6)



ABS 14 NiCd

Specificatii tehnice

Curent/Tensiune	14,4V
Viteza, fara sarcina	0 - 400/0 - 1.400 R.P.M.
Mom max. de torsiune la insurubare usoara	21Nm
Mom max. de torsiune la insurubare grea	37Nm
Greutate cu baterie	21kg
Surub Ø	M8
Capacitate in otel Ø	13mm
Capacitate in lemn Ø	32mm

Acest set include:

- 1 cutie portabila
- 1 incarcator rapid ALG 20
- 2 baterii (NiCd/2,0 Ah)
- 1 curea de mana
- 2 capete (bits) duble (in cruce PZ 2/PZ 3 sicheie PH 2/marime 6)



ABS 14 NiMH

Specificatii tehnice

Curent/Tensiune	14,4V
Viteza, fara sarcina	0 - 400/0 - 1.400 R.P.M.
Mom max. de torsiune la insurubare usoara	21Nm
Mom max.de torsiune la insurubare grea	37Nm
Greutate cu baterii	2,1kg
Surub Ø	M8
Capacitate in otel Ø	13mm
Capacitate in lemn Ø	32mm

Acest set include:

- 1 cutie portabila
- 1 incarcator rapid ALG 20
- 2 baterii (NiMh/3,0 Ah)
- 1 curea de mana
- 2 capete(bits) duble (in cruce PZ 2/PZ 3 si cheie PH 2/marime 6)



ABS 18 NiCd

Specificatii tehnice

Curent/Tensiune	18V
Viteza, fara sarcina	0 - 400/0 - 1.400 R.P.M.
Mom max. de torsiune la insurubare usoara	35Nm
Mom max. de torsiune la insurubare grea	60Nm
Greutate cu baterie	2,9kg
Surub Ø	M10
Capacitate in otel Ø	13mm
Capacitate in lemn Ø	50mm

Acest set include:

- 1 cutie portabila
- 1 incarcator rapid ALG 20
- 2 baterii (NiCd/2,0 Ah)
- 1 curea de mana
- 2 capete (bits) duble (in cruce PZ 2/PZ 3 sicheie PH 2/marime 6)



ASB 14 NiCd

Specificatii tehnice

Curent/Tensiune	14,4V
Viteza, fara sarcina	0 - 400/0 - 1.400 R.P.M.
Mom. max. de torsiune la insurubare usoara	37Nm
Mom. max. de torsiune la insurubare grea	21Nm
Greutate cu baterie	2,2kg
Surub Ø	M8
Capacitate in otel Ø	13mm
Capacitate in lemn Ø	32mm
Capacitate in piatra Ø	13mm

Acest set include:

- 1 cutie portabila
- 1 incarcator rapid ALG 20
- 2 baterii (NiCd/2,0 Ah)
- 1 curea de mana
- 2 capete duble (bits) (cheie in cruce PZ 2/PZ 3 si PH 2/cheie marime 6)



ASB 18 NiCd

Specificatii tehnice

Curent/Tensiune	18V
Viteza, fara sarcina	0 - 400/0 - 1.400 R.P.M.
Mom. max. de torsiune la insurubare usoara	60Nm
Mom. max. de torsiune la insurubare grea	35Nm
Greutate cu baterie	3,0kg
Surub Ø	M10
Capacitate in otel Ø	13mm
Capacitate in lemn Ø	50mm
Capacitate in piatra Ø	16mm

Acest set include:

- 1 cutie portabila
- 1 incarcator rapid ALG 20
- 2 baterii (NiCd/2,0 Ah)
- 1 curea de mana
- 2 capete duble (bits) (cheie in cruce PZ 2/PZ 3 si PH 2/cheie marime 6)



ASW 12-16

Specificatii tehnice

Curent/Tensiune	12V
Moment de torsiune	6 - 16Nm
Viteza, fara sarcina	300 R.P.M.
Greutate cu baterie	2,1 kg

Acest set include:

1 Baterie NiCd (2.000 mAh)



6. MASINI DE INSURUBAT

ASse 636 (pana la 6mm)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	230 Watt
Putere la iesire	125 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 450 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 800 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	12Nm
Cablu cu stecher	5 metri
Greutate neta	1,6 kg
Surub Ø	6mm
Acest set include:	
1 bit pentru suruburi Phillips, marimea 2 Pozidriv (Forma Z)	
1 cheie Allen	



SCU 7-9 (pana la 8mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	400 Watt
Putere la iesire	210 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 600 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 900 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	18Nm
Mom. de torsiune max. la manuire fixa	28Nm
Cablu cu stecher	5 meter
Greutate neta	1,6 kg
Surub Ø	8mm

Acest set include:

1 bit pentru suruburi Phillips, marimea 2 Pozidriv (Forma Z)

1 maner aditional



DSse 642 (pana la 8mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	600 Watt
Putere la iesire	300 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 600/0 - 1.800 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 900/0 - 2.650 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	30Nm
Cablu cu stecher	5 metri
Greutate neta	2,7 kg
Surub Ø	8 mm

Acest set include:

- 1 accesoriu - stop de adancime
- 1 suport de bit
- 1 bit pentru suruburi Phillips, marimea 2 (Forma H)
- 1 maner aditional
- 1 cheie Allen



SCW 16-6 (pana la 16mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	740 Watt
Putere la iesire	450 Watt
Viteza, sarcina maxima	400 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la operatii de insurubare usoare	70Nm
Cablu cu stecher	4 metri
Greutate neta	3,7 kg
Surub Ø	8 - 16mm

Acest set include:

1 cutie metalica pentru scule

1 maner aditional

1 elke een dopsleutel SW 13, 17, 19

1 cheie tubulara de SW 13, 17, 19, cu un prelungitor si cate un bit, fiecare de 1/4" si 5/16" , cheie hexagonala.



SCS 4.8-25 (pana la 4,8mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	450 Watt
Putere la iesire	250 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 2.000 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 2.500 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	16Nm
Cablu cu stecher	5 metri
Greutate neta	1,3 kg
Surub Ø	4,8 mm
Mandrina pentru schimbare rapida	1/4"

Acest set include:

- 1 accesoriu - stop adancime
- 1 suport magnetic pentru biti 1/4"
- 1 bit in cruce 1/4" marimea 2 / Phillips (forma H) extra dur
- 1 curea de mana
- 1 clama de centura



SCS 6.3-19 X (pana la 6,3mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	400 Watt
Putere la iesire	220 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 1.300 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 1.900 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	18Nm
Cablu cu stecher	5 metri
Greutate neta	1,6 kg
Surub Ø	6,3mm
Mandrina de schimbare rapida	1/4"

Acest set include:

- 1 accesoriu - stop adancime
- 1 cap pentru surub cu cap hexagon SW8
- 1 curea de mana



SCT 5-40F (pana la 5mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	400 Watt
Putere la iesire	250 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 – 2.700 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 4.000 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	12Nm
Cablu cu stecher	5 metri
Greutate neta	1,6 kg
Surub Ø	5,0mm
Mandrina de schimbare rapida	1/4"

Acest set include:

- 1 centura de mana
- 1 clama de centura
- 1 stop adancime
- 1 protector etans anti-praf
- 1 suport magnetic pentru biti 1/4"
- 1 bit 1/4" marimea 2 / Phillips (forma H), lung



SCT 5-40U (pana la 5mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	400 Watt
Putere la iesire	250 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 2.700 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 4.000 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	12Nm
Cablu cu stecher	5 metri
Greutate neta	1,3 kg
Surub Ø	5,0mm
Mandrina de schimbare rapida	1/4"

Acest set include:

- 1 centura de mana
- 1 clama de centura
- 1 stop adancime
- 1 protector etans anti-praf
- 1 suport magnetic pentru biti 1/4"
- 1 bit 1/4" marimea 2 / Phillips (forma H), lung



SCT 5-40M (pana la to 5mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	450 Watt
Putere la iesire	250 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 2.700 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 4.000 R.P.M.
Mom. de torsiune max. pentru imbinari dure	12Nm
Cablu cu stecher	5 metri
Greutate neta	1,6 kg
Surub Ø	5,0mm
Mandrina pentru schimbare rapida	1/4"

Acest set include:

- 1 Cartus alimentare pentru suruburi
- 1 bit 1/4" marimea 2 / Phillips (forma H), lung
- 1 stop adancime
- 1 suport magnetic pentru biti 1/4"
- 1 bit cu fete duble pentru suruburi Phillips, marimea 2 (Forma H)
- 1 centura de mana
- 1 clama de centura
- 1 cutie metalica pentru scule



SCT 6-25P (pana la 6 mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	450 Watt
Putere la iesire	250 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 2.000 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 2.500 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	16Nm
Cablu cu stecher	5 metri
Greutate neta	1,3 kg
Surub Ø	6,0mm
Mandrina de schimbare rapida	1/4"

Acest set include:

- 1 centura de mana
- 1 clama de centura
- 1 stop adancime
- 1 protector etans anti-praf
- 1 suport magnetic pentru biti 1/4"
- 1 bit 1/4" marimea 2 / Phillips (forma H), lung



ASsde 630 (pana la 5mm)

Specificatii tehnice

Putere nominala	150 Watt
Putere la iesire	57 Watt
Viteza, sarcina maxima	0 - 720 R.P.M.
Viteza, fara sarcina	0 - 1.250 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	0,6 - 6,5Nm
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	1,1 kg
Surub Ø	5mm

Acest set include:

1 bit in cruce, marimea 2 / Phillips (Forma H)



7. MASINI DE MONATAT – INSURUBAT CU IMPACT

ASb 636 (pana la M14)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	230 Watt
Putere la iesire	125 Watt
Viteza, fara sarcina	1.350 R.P.M.
Cursa	1.700 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	100Nm
Cablu cu stecher	4 metri
Greutate neta	2,2 kg
Montare de la - la	M8 - M14



ASb 636-EC 2 (pana la M14)

Specificatii tehnice

Putere nominala	230 Watt
Putere la iesire	125 Watt
Viteza, fara sarcina	1.350 R.P.M.
Cursa	1.700 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	60 - 100Nm
Cablu cu stecher	6,5 metri
Greutate neta	2,2 kg
Montare de la - la	M8 - M14



ASbe 642 (pana la M18)

Specificatii tehnice

Putere nominala	400 Watt
Putere la iesire	210 Watt
Viteza, fara sarcina	1.000 - 1.550 R.P.M.
Cursa	1.200 - 2.000 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	26 - 200Nm
Cablu cu stecher	4 metri
Greutate neta	3,1 kg
Montare de la - la	M8 - M18

Acest set include:

- 1 maner aditional
- 1 cutie de scule metalica



ASbe 647-1 (pana la M20)

Specificatii tehnice

Putere nominala	400 Watt
Putere la iesire	180 Watt
Viteza, fara sarcina	1.050 - 1.450 R.P.M.
Cursa	1.700 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	120 - 250Nm
Cablu cu stecher	4 metri
Greutate neta	3,9 kg
Montare de la - la	M10 - M20

Acest set include:

- 1 garnitura de cauciuc
- 1 carlig de siguranta



ASbe 648 (pana la M22)

Specificatii tehnice

Putere nominala	450 Watt
Putere la iesire	240 Watt
Viteza, fara sarcina	1.200 - 1.500 R.P.M.
Cursa	1.500 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	240 - 400Nm
Cablu cu stecher	4 metri
Greutate neta	5,1 kg
Montare de la - la	M12 - M22

Acest set include:

- 1 garnitura de cauciuc
- 1 carlig de siguranta



ASb 658-1(pana la M27)

Specificatii tehnice

Putere nominala	550 Watt
Putere la iesire	330 Watt
Viteza, fara sarcina	1.400 R.P.M.
Cursa	1.600 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	700Nm
Cablu cu stecher	4 metri
Greutate neta	6,8 kg
Montare de la - la	M18 - M27

Acest set include:

- 1 garnitura de cauciuc
- 1 carlig de siguranta



ASb 658-1 EC 2 (pana la M27)

Specificatii tehnice

Putere nominala	550 Watt
Putere la iesire	330 Watt
Viteza, fara sarcina	1.400 R.P.M.
Cursa	1.600 R.P.M.
Mom. de torsiune max. la imbinari dure	400 - 700Nm
Cablu cu stecher	6,5 metri
Greutate neta	6,8 kg
Montare de la - la	M18 - M27

Acest set include:

- 1 garnitura de cauciuc
- 1 carlig de siguranta



8. MASINI DE FILETAT

ASge 636 (pana la M8)

Specificatii tehnice	
Putere nominala	280 Watt
Putere la iesire	150 Watt
Viteza de filetare, taiere	0 - 450 R.P.M.
Viteza de filetare, sens invers	0 - 580 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	1,6 kg
Capacitate in otel	M8
Con ax de gaurit	B 12



ASge 648 (pana la M12)

Specificatii tehnice

Putere nominala	650 Watt
Putere la iesire	420 Watt
Viteza de filetare, taiere	0 - 240 R.P.M.
Viteza de filetare, in sens invers	0 - 550 R.P.M.
Cablu cu stecher	2,5 metri
Greutate neta	3,7 kg
Capacitate in otel	M12
Con ax de gaurit	B 16

Acest set include:

1 maner aditional

